

490 S

AUTOMATIC GYROSCOPIC MIXER

CABO

ALAPADATOK

Behelyezés	Redőny
Fedőelem	Nyitható
Vödörtartó tálca	Kihúzható
Vödörmegfogó	Automatikus
Kezelés	—
Vödör eleresztés a keverés végeztével	Automatikus
Vödör magassághoz igazodás	Elektronikus
Keverési irány	Egyirányú
Kijelző	Alfanumerikus 20 x 4

SEBESSÉG és IDŐZÍTÉS

Giroszkópikus arány	1:1,8
Sebesség beállítások	3 programozható
Keverési sebesség**	80 - 180 rpm
Gyorsítás / lassítás a keverési ciklus alatt	
Automatikus sebesség illesztés a vödör magasságához	
Keverés ciklusideje**	20sec - 30min

TÁPELLÁTÁS

Működtető feszültség	220 - 240 V L+N
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Maximum villamos teljesítmény	1,2 kW
Fékezett keverőmotor teljesítménye	0,9 kW

TERHELHETŐSÉGI ADATOK

Maximum vödör tömeg	40 kg
Maximum vödör átmérő	380 mm
Vödör magasság: min – max	90 - 490 mm
Vödör magasság	340 (+30) mm
Vödör típusok	Kerek/Szögletes/Ovális
Egyidejűleg több vödör keverése	

GÉPMÉRETEK

Keverőgép külső méretei (W x D x H)	810 x 870 x 1020 mm
Keverőgép tömege	175 kg
Csomagolási méret (W x D x H)	980 x 840 x 1195 mm
Szállítási (csomagolt) tömeg	195 kg

MEGFELELŐSÉG

CE



** Az adatok az alapkonfigurációra vonatkoznak, a keverési sebesség és idő a vödörtől és a keverendő terméktől függően változha