

ALAPADATOK

Behelyezés	Redőny
Fedőelem	–
Vödörtartó tálca	Kihúzható
Vödörmegfogó	Automatikus
Kezelés	–
Vödör eleresztés a keverés végeztével	Automatikus
Vödör magassághoz igazodás	Elektronikus
Keverési irány	Egyirányú
Kijelző	Alfnumerikus 20 x 4

SEBESSÉG és IDŐZÍTÉS

Giroszkópikus arány	1:2,3
Sebesség beállítások	1 programozható
Keverési sebesség**	~330 rpm
Gyorsítás / lassítás a keverési ciklus alatt	–
Automatikus sebesség illesztés a vödör magasságához	✓
Keverés ciklusideje**	20sec - 10min

TÁPELLÁTÁS

Működtető feszültség	220 - 240 V L+N
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Maximum villamos teljesítmény	1,2 kW
Fékezett keverőmotor teljesítménye	0,9 kW

TERHELHETŐSÉGI ADATOK

Maximum vödör tömeg	4,5 kg
Maximum vödör átmérő	290 mm
Vödör magasság: min – max	90 - 270 mm
Vödör magasság	435 (+30) mm
Vödör típusok	Kerek
Egyidejűleg több vödör keverése	–

GÉPMÉRETEK

Keverőgép külső méretei (W x D x H)	800x 860 x 1040 mm
Keverőgép tömege	165 kg
Csomagolási méret (W x D x H)	980 x 840 x 1195 mm
Szállítási (csomagolt) tömeg	185 kg

MEGFELELŐSÉG

CE



** Az adatok az alapkonfigurációra vonatkoznak a keverési sebesség és idő a vödörtől és a keverendő terméktől függően változhat

