

Frontal és Lateral típushoz

ALAPADATOK

Vödör behelyezés iránya	Szemből / Oldalról
Vödör rögzítés	Automatikus
Keverési fázisok	4
Keverési fordulatszám	0-1300 rpm
Kijelző	Alfanumerikus 20 x 4
Termékekhez menthető programok száma	30
Csepptálca behelyezés	Automatikus
Több féle keverőelem	Külön rendelhető
Vödör rögzítő adapter (170mm-nél kisebb átmérőjű vödrökhöz)	Opcionális

TÁPELLÁTÁS

Működtető feszültség	220 - 240 V L+N
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Maximum villamos teljesítmény	3,5 kW
Fékezett keverőmotor teljesítménye	3 kW
Keverőelemet függőlegesen mozgató motor teljesítménye	0,37 kW
Vödör megfogó motor teljesítménye (önszabályzó szorítóerő)	0,37 kW

TERHELHETŐSÉGI ADATOK

Maximum vödör tömeg	40 kg
Vödör átmérő (adapter nélkül): min - max	170 - 320 mm
Maximum vödör magasság	430 mm
Betöltési magasság	430 (+30) mm
Vödör típusok	Kerek / Ovális

OLALIRÁNYÚ KIVITEL ESETÉN

Biztonsági fényfüggöny mindkét oldalon	✓
Görgősor	Külön rendelhető
Görgősor hossz	500 / 700 mm
Görgősor szélesség	370 mm
Görgősor magasság (állítható)	430 (+100) mm

GÉPMÉRETEK

Keverőgép külső méretei (W x D x H)	870 x 840 x 1890 mm
Keverőgép tömege	320 kg
Csomagolás mérete (W x D x H)	980 x 840 x 2060 mm
Szállítási (csomagolt) tömeg	340 kg

MEGFELELŐSÉG

CE



** Az adatok az alapkonfigurációra vonatkoznak a keverési sebesség és idő a vödörtől és a keverendő terméktől függően változhat.

