

ALAPADATOK

Behelyezés	Redőny
Fedőelem	-
Vödörtartó tálca	Fix
Vödörmegfogó	Manuális
Kezelés	Integrált
Vödör eleresztés a keverés végeztével	Automatikus
Vödör magassághoz igazodás	Manuális
Keverési irány	Kétirányú
Kijelző	Alfanumerikus 16 x 2

SEBESSÉG és IDŐZÍTÉS

Giroszkópikus arány	1:2,3
Sebesség beállítások	3 programozható
Keverési sebesség**	80 - 180 rpm
Gyorsítás / lassítás a keverési ciklus alatt	✓
Automatikus sebesség illesztés a vödör magasságához	-
Keverés ciklusideje**	1min - 30min

TÁPELLÁTÁS

Működtető feszültség	220 - 240 V L+N
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Maximum villamos teljesítmény	0,5 kW
Fékezett keverőmotor teljesítménye	0,37 kW

TERHELHETŐSÉGI ADATOK

Maximum vödör tömeg	10 kg
Maximum vödör átmérő	290 mm
Vödör magasság: min – max	65 - 250 mm
Vödör magasság	240 mm
Vödör típusok	Kerek/Szögletes/Ovális
Egyidejűleg több vödör keverése	✓

GÉPMÉRETEK

Keverőgép külső méretei (W x D x H)	743x 700 x 687 mm
Keverőgép tömege	80 kg
Csomagolási méret (W x D x H)	840 x 980 x 860 mm
Szállítási (csomagolt) tömeg	95 kg

MEGFELELŐSÉG

CE



** Az adatok az alapkonfigurációra vonatkoznak a keverési sebesség és idő a vödörtől és a keverendő terméktől függően változhat

